

- ✓ Qualité Hi-Fi
- ✓ 2x 40W
- ✓ USB iPhone
- ✓ USB Enregistrement



CR-H500 La CR-H500 est une véritable référence dans le monde des chaînes compactes. Récompensée par un Diapason d'Or, ses qualités musicales sont hors normes dans cette catégorie de produits. Son amplification de 2x40 Watts RMS lui permet d'être associée avec une large palette d'enceintes Hi-Fi.

POINTS FORTS

- Les qualités hi-fi d'une chaîne de salon dans une mini-chaîne compacte
- Une puissance de 2x 40W
- Port USB : Enregistrement en MP3 à partir du Tuner, du CD et de l'entrée Auxiliaire
- Port USB : Connecter un iPhone
- Port USB : Lecture des fichiers audio MP3 et WMA
- Télécommande

CARACTERISTIQUES GENERALES

Puissance RMS : 2x50W sous 4 Ω et 2x40W sous 6 Ω
 Convertisseur N/A : 24bits/192kHz
 Platine : CD/CD-R/RW, MP3 et WMA
 Tuner : FM RDS, 30 mémoires

Entrées

RCA Phono (MM)
 Aux (In/Out)
 Jack en façade

Port USB

Lecture clé USB
 Enregistrement sur USB
 Lecture iPhone/iPod/iPad

1 prise casque en façade
 Timer

Dimensions (LxHxP) : 290 x 113 x 340 mm
 Poids : 5,5 kg

EAN

Finition noire (B) : 4907034215027
 Finition argent (S) : 4907034215034

DEEE

4.4 = 0,84 € H.T. / 1 € TTC



CR-H500 Chaîne Hi-Fi 2x40W, CD, Tuner, USB, iPhone

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance RMS : 2x50W sous 4 Ω et 2x40W sous 6 Ω
Convertisseur N/A : 24bits/192kHz
Platine : CD/CD-R/RW, MP3 et WMA
Tuner : FM RDS, 30 mémoires

Section AMPLIFICATEUR

Puissance de sortie : 40 W/canal (6 Ω , 0.5 %, 1 kHz)
Sensibilité d'entrée :
Phono : 2.5 mV 47 k Ω
AUX1, AUX2 : 200 mV 47 k Ω

Section TUNER

Section FM RDS

Plage de syntonisation : 87,50 MHz à 108 MHz
Rapport signal/bruit : 65 dB (mono) et 60 dB (stéréo)

Section AM

Plage de syntonisation : 522 kHz à 1,629 kHz
Rapport signal/bruit : 35 dB

Section USB

Lecture
Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz (+/- 2 dB)
Rapport signal/bruit : plus de 85 dB

Enregistrement

Réponse en fréquence : 20 Hz à 15 kHz (+/- 2 dB)
Rapport signal/bruit : plus de 85 dB

Accessoires inclus

- 1x Cordon d'alimentation
- 1x Télécommande RC-1225
- 2x Piles (AAA)
- 1x Cadre antenne AM
- 1x Antenne FM
- 1x Mode d'emploi
- 1x Carte de garantie

Généralités

Alimentation : CA 230V, 50 Hz
Consommation marche / veille : 100W/0.5W
Dimensions (LxHxP) : 290 x 113 x 340 mm
Poids : 5.5 Kg

